BRENNTAG Química, S.A.
Área Industrial

PRODUCTO: BRENNTQUISAN FLOCULANTE **CÓDIGO:** 12581	**FECHA:** 04/03/2010 **REVISIÓN:** 01

Características:
Producto que elimina la turbidez del agua.
Mejora la transparencia del agua al precipitar la materia en suspensión al fondo de la piscina, facilitando su posterior limpieza con el equipo de filtración o barrefondos.
No modifica el pH del agua en las dosis recomendadas.
Mantiene su eficacia con pH entre 6 y 9.

Modo de empleo y dosificación orientativa:
Realizar las adiciones al finalizar la jornada, en ausencia de bañistas.
Tratamiento de mantenimiento: añadir 2 cm^3 por cada m^3 de agua una vez a la semana.
Tratamiento de choque: la dosis dependerá del grado de suciedad, recomendándose empezar con 10 cm^3 de Floculante por cada m^3 de agua.
Añadir el producto directamente o diluido en una proporción de 1:3, repartido lo más homogéneamente posible por la superficie del agua. Dejar actuar varias horas, preferiblemente una noche, con la depuradora parada. A continuación pasar el barrefondos.

Composición:
Polihidroxicloro-sulfato de aluminio

VARIABLES	ESPECIFICACIONES DE VENTA	UNIDADES
Contenido en Al_2O_3	9 – 11	%
Densidad a 25ºC	1,19 – 1,23	g/cc

Aceptación del cliente:

Firma y sello de la empresa

Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y se suministra de buena fe. Sin embargo, corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado para el uso particular al que se le destina y se manipula de acuerdo la legislación aplicable, tanto local como nacional.