



FICHA TÉCNICA

14/03/2013

1. NOMBRE COMERCIAL:

**DESATASCADOR
PQS**

Potente, rápido y eficaz desatascador de uso doméstico en la cocina y el baño. No contiene ácido sulfúrico

7. COMPOSICIÓN:

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- USO RECOMENDADO Desatascador alcalino

- pH: **13** En solución %: **100%**

- COLOR: **Incoloro**

- FORMA DE PRESENTACIÓN:

<input type="checkbox"/> Sólido	<input type="checkbox"/> Líquido volátil	<input type="checkbox"/> Aerosol
<input type="checkbox"/> Gel	<input type="checkbox"/> Gránulos	<input type="checkbox"/> Polvo
<input type="checkbox"/> Líquido ligero	<input type="checkbox"/> Pasta	<input type="checkbox"/> Gas
<input checked="" type="checkbox"/> Líquido viscoso	<input type="checkbox"/> Otros	

Hidróxidos alcalinos > 35 %

Agua c.s.p. 100%

3. DESCRIPCIÓN DEL ENVASE

- TIPO: Botella HDPE
- TAMAÑOS: 1000 mL
- COLOR BOTELLA: Amarillo



4. CLASIFICACIÓN

No clasificado Clasificado

CORROSIVO

5. DATOS DE LA EMPRESA RESPONSABLE DE LA PUESTA EN EL MERCADO

- EMPRESA: **PQS, Piscinas y Consumo S.A.**
- DOMICILIO: **Pol. Ind. La Palmera
Avda de la Palmera, 71**
- POBLACIÓN: **41703 Dos Hermanas (Sevilla)**
- TELÉFONO **954 689 300**
- Fax **954 689 316**
- Web **www.pqs.es**

8. PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
P102: Mantener fuera del alcance de los niños.
P260: No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.
P321: Se necesita un tratamiento específico (acuda al médico con la Ficha de seguridad de este producto).

6. MODO DE EMPLEO/INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Modo de empleo: procure quitar la mayor cantidad de agua del atasco antes de usar el producto, de esta forma se garantiza su correcta concentración

ante el atasco. Vierta con cuidado unos 300 ml de producto en la cañería y deje actuar durante, al menos, 30 minutos. Luego haga correr agua en abundancia. En casos de atasco total, retire el agua estancada, vierta el producto (300-500 ml) y añada unos cinco litros de agua caliente y deje actuar toda una noche. No apto para superficies de aluminio o cinc. No es efectivo para los atascos producidos por objetos metálicos, piedras o restos de obra (cemento, ladrillo). Su uso continuado previene la formación de atascos debido a restos de alimentos, pelos, materia orgánica, restos de detergente, etc.