



COFARREAS, S.A.

PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES

MANUAL DE USO DEL PRODUCTO (De acuerdo con la Orden SSI 304/2013 de 19 de Febrero)	REF: FTP-CFC-0066 REV: A – 2 FECHA: 08.04.13
SULFATO ALUMINA 17% "Grano"	

Número de Lote: 12/08

Fecha de caducidad: 31/08/17

1. DESCRIPCION:

SULFATO ALUMINA 17% "Grano" es un solido granulado de color blanco nevado. Para facilitar la dosificación, se prepara una disolución acuosa con una riqueza aproximada del 8% de Al_2O_3 .

1.1. Actividad:

SULFATO ALUMINA 17% "Grano" se utiliza como coagulante/ floculante en el tratamiento del agua destinada al consumo humano

1.2. Propiedades y aplicaciones:

Conforme con la Norma UNE EN 878 Tipo 1, para el tratamiento del agua destinada al consumo humano, Sulfato de aluminio.

2. - PELIGRO Y MANIPULACION

Modo de empleo:

- El producto se aplica antes de los equipos de decantación o flotación, mediante una bomba de dosificación regulable y asegurando una buena mezcla.
- La dosis de uso depende de la calidad del agua bruta y de las características de la planta. Son habituales dosis a partir de 20 mg del producto comercial por litro de agua a tratar.

Para más información sobre manipulación y eliminación del producto consultar la Ficha de Seguridad (FDS).

Incompatibilidades:

Es incompatible con los metales (metal galvanizado, aluminio, cobre, cinc y aleaciones de otros metales) y los productos que liberan gases nocivos o tóxicos en contacto con los ácidos (cloritos, hipocloritos, sulfitos, sulfuros, etc.)

Reacciona con las bases y con los oxidantes con desprendimiento de calor.